



Caractéristiques techniques

Type	BENNE A TRAPPES ou ORDURES MENAGERES
Berce	IPN 180 écartement 1060 mm suivant norme 17-108
Fond	Tôle acier S235 épaisseur 3 mm, traverse en U de 62x118x62 épaisseur 3 mm Entraxe 312 mm et Pli à 45° en fond de benne pour faciliter le vidage
Côté	Tôle S235 épaisseur 3 mm 2 à 3 trappes plastiques par côté ouverture à la française Verrouillage centralisé des trappes
Face Av.	Tôle épaisseur 3 mm Anneau de préhension Ø 50 en acier et plaque antichoc épaisseur 10 mm Hauteur d'accrochage 1425 mm du sol à l'axe
Porte Ar.	2 Vantaux avec fermeture haute et basse à rattrapage de jeu par excentrique Tôle épaisseur 3 mm
Accessoires	2 Rouleaux arrière Ø 200 avec bague autolubrifiante (position Ext). Crochets de bâche à 400 mm du sommet de la benne. Plaque antichoc épaisseur 10 mm
Finition	Phosphatation à chaud. Jointage des parties non soudées Peinture intérieure : 1 couche d'apprêt Peinture extérieure : 2 couches d'apprêt + 2 couches de laque RAL : à définir



F A B A C

Fabricants
Associés de
Bennes
Amovibles et de
Conteneurs

Benne à Trappes (OM)

CLOISON

CLOISON FIXE

CLOISON MOBILE

DIVERS

PORTE ETANCHE

FENTES DE REMPLISSAGE SUR LE CÔTÉ DE LA BENNE

OPTIONS



43 route de Poitiers
79100 Plaine et vallées
Tel. 05 49 96 52 23



ZI Eygreteau, 66
33230 Coutras
Tel. 05 40 58 01 90



ZI La Brahigue
61130 Belforet en Perche
Tel. 02 33 73 00 97



Lieu dit Le Pré du Gué
86100 Antran
Tel. 05 49 02 64 84