



F A B A C

Fabricants
Associés de
Bennes
Amovibles et de
Conteneurs

Benne Soufflerie Standard



Caractéristiques techniques

Type	BENNE AMPLIROLL DE TYPE ADLR (LEGEREMENT RENFORCEE)
Berce	IPN 180, écartement 1060 mm suivant la norme 17-108
Fond	Tôle S235 épaisseur 4 mm, traverse en U de 60x120x60, épaisseur 3 mm Entraxe 625 mm, Pli à 45° en fond de benne pour faciliter le vidage
Côté	Tôle S235 épaisseur 3 mm, montants en U de 60x120x60 Epaisseur 3 mm entraxes 1250 mm, montants arrières-tube 140 x 80 x 3
Ceinture	Tube de rive section 140 x 80 x 3
Face Av.	Tôle épaisseur 4 mm Anneau de préhension Ø 50 en acier et plaque antichoc épaisseur 10 mm 2 Echelle avant côté chauffeur avec main courante pour les hauteurs au-delà de 1230 mm selon les normes NF R17-107, NF R17-108, NF R17-114
Porte Ar.	2 Vantaux avec fermeture haute et basse à rattrapage de jeu par excentrique Tôle épaisseur 3 mm. Plat d'étanchéité + joint mousse. Verrouillage latéral de sécurité
Accessoires	2 Rouleaux arrière Ø 200 sur axe de Ø 40. Hauteur d'accrochage 1425 mm du sol à l'axe
Finition	Phosphatation à chaud. Jointage vinyle des parties non soudées Peinture intérieure : 2 couches d'apprêt Peinture extérieure : 2 couches d'apprêt + 2 couches de laque RAL : à définir
Toiture soufflerie	2 Events ATEX en toiture Ø des orifices de remplissage à définir Ø 37 support de sonde

MATEX
43 route de Poitiers
79100 Plaine et vallées
Tel. 05 49 96 52 23

SOBA
ZI Eygreteau, 66
33230 Coutras
Tel. 05 40 58 01 90

CTI-BA
ZI La Brahigue
61130 Belforet en Perche
Tel. 02 33 73 00 97

TMI MORICEAU
Lieu dit Le Pré du Gué
86100 Antran
Tel. 05 49 02 64 84

contact@fabac.fr – www.fabac.fr

FPC010-A