



	Caractéristiques techniques
Type	BENNE AMPLIROLL DE TYPE ADLR (LEGEREMENT RENFORCEE)
Berce	IPN 180, écartement 1060 mm suivant la norme 17-108
Fond	Tôle S235 épaisseur 4 mm, traverse en U de 62x118x62, épaisseur 3 mm Entraxe 312 mm, Pli à 45° en fond de benne pour faciliter le vidage
Côté	Tôle S235 épaisseur 3 mm, montants en U de 62x118x62 Epaisseur 3 mm entraxes 625 mm, montants arrières-tube 140 x 80 x 3
Ceinture	Tube de rive section 140 x 80 x 3
Face Av.	Tôle épaisseur 4 mm Anneau de préhension Ø 50 en acier et plaque antichoc épaisseur 10 mm 2 Echelle avant côté chauffeur avec main courante pour les hauteurs au-delà de 1230 mm selon les normes NF R17-107, NF R17-108, NF R17-114
Porte Ar.	2 Vantaux avec fermeture haute et basse à rattrapage de jeu par excentrique Tôle épaisseur 3 mm. Plat d'étanchéité + joint mousse. Verrouillage latéral de sécurité
Accessoires	2 Rouleaux arrière Ø 200 sur axe de Ø 40. Hauteur d'accrochage 1425 mm du sol à l'axe Crochets de bâche sur pourtour de la benne
Finition	Phosphatation à chaud. Jointage vinyle des parties non soudées Peinture intérieure : 2 couches d'apprêt Peinture extérieure : 2 couches d'apprêt + 2 couches de laque RAL : à définir
Toiture soufflerie	Toiture renforcée ép : 3 mm avec 8 Évents ATEX 2 orifices (entrée et sortie) sur la toiture à l'arrière de la benne Orifices Ø355 avec perçages pour fixation des buses (non fournies) Sans support de sonde