



Caractéristiques techniques

	Caractéristiques techniques
Type	BENNE AMPLIROLL TYPE DDLE
Berce	IPN 140 écartement 850 mm suivant norme 17-108
Fond	Tôle acier S235 épaisseur 3 mm, traverse en U de 40x80x40 épaisseurs 3 mm Entraxe 450 mm et Pli à 90° en fond de benne pour faciliter le vidage
Ridelles	Tôle épaisseur 3 mm, ridelles en tôle lisse sans renfort Crochets de bâche sur pourtour de la benne
Ceinture	Tube
Face Av.	Tôle épaisseur 3 mm
Porte Ar.	2 Vantaux avec fermeture haute et basse à rattrapage de jeu par excentrique Tôle épaisseur 3 mm. Charnières de porte de Ø 14 mm, tringlerie de porte en rond Ø 25 mm Verrouillage latéral de sécurité
Accessoires	2 Rouleaux arrière Ø 120 position extérieure. Crochets de bâche sur pourtour de la benne. Rond de tire Ø 30 mm
Finition	Phosphatation à chaud. Jointage vinyle des parties non soudées Peinture intérieure : 1 couche d'apprêt Peinture extérieure : 2 couches d'apprêt + 2 couches de laque RAL : à définir



F A B A C

Fabricants
Associés de
Benues
Amovibles et de
Conteneurs

Benue DDLE

DIVERS

ANNEAU ARRIMAGE COMPLET 8 T
CLOISON DDLE HAUTEUR SUP 1450
POTEAUX LATERAUX POUR BENUE DDLE

PORTE

PORTE ARRIERE DDLE OUVERTURE HAUTE ET BASSE AVEC OU
SANS RAMPE
PORTE ARRIERE UNIVERSELLE SUR BENUE DDLE
PORTE ARRIERE UNIVERSELLE SUR BENUE HAUTEUR INF A 1230
PORTE ARRIERE UNIVERSELLE SUR BENUE HAUTEUR SUP A 1230



43 route de Poitiers
79100 Plaine et vallées
Tel. 05 49 96 52 23



ZI Eygreteau, 66
33230 Coutras
Tel. 05 40 58 01 90



ZI La Brahigue
61130 Belforet en Perche
Tel. 02 33 73 00 97



Lieu dit Le Pré du Gué
86100 Antran
Tel. 05 49 02 64 84